

NICRO 860 PLUS

SPECIÁLNÍ ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ

1. PRODUKT

NICRO 860 plus je specialitou švýcarské společnosti *NICRO SWISS A.G.* a je výsledkem nejnovějších výzkumů v oblasti vývoje řezných a vrtacích olejů

NICRO 860 plus je dokonalým pomocníkem pro opracování těžkoobrobitelných kovů – kovů měkkých až velmi měkkých nebo kovů tvrdých až extrémně tvrdých

2. VLASTNOSTI

NICRO 860 plus vytváří mezi vlastním obrobkem a řeznými nástroji vysoce odolný mazací film, který dokonale přilne k řezné hraně nástroje - nože, závitníku, vrtáku

NICRO 860 plus se vyznačuje extrémní odolností i při teplotách nad +500°C a zároveň prokazuje dokonalé mazací vlastnosti

NICRO 860 plus svým složením, výbornými mazacími a chladícími vlastnostmi mnohonásobně prodlužuje životnost nářadí a výrazně zlepšuje kvalitu opracovávaného povrchu

NICRO 860 plus umožňuje použití vyšších řezných rychlostí a umožňuje přesnější výrobní operace

NICRO 860 plus zabraňuje tvorbě nárůstku na řezné hraně

NICRO 860 plus je nejedovatý, nevytváří „lepivý“ film, neobsahuje řepkový olej, těžké kovy a silikonové přísady

NICRO 860 plus se vyznačuje příjemnou vůní a nenapadá běžně používané řezné emulze

3. MOŽNOSTI POUŽITÍ

NICRO 860 plus se používá pro opracování těžkoobrobitelných kovů - vysoce legovaných i nelegovaných ocelí, nerezové oceli, titanu, bronzu, mědi a její slitiny, hliníku, duralu, tepelně upravovaných barevných kovů (např. žíhaná měď)...

NICRO 860 plus se používá pro tváření závitů, řezání závitů, vrtání, frézování, soustružení, broušení, hluboké tažení, lisování a válcování

4. FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20°C):	kapalné
Barva:	rudá
Zápach:	charakteristický
Bod vzplanutí (°C):	58
Hustota (při 20 °C):	0,85 g/ml
Rozpustnost (při 20 °C):	nerozpustný
- ve vodě	

5. BALENÍ

Aerosol: 400 ml

Kapalina: Plechovka 10l